



HOLD

HSW012E

Mantenitore caldo a cassette

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Isolamento termico della camera spessore 40mm
- Guarnizione su cassette in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Riscaldamento statico tramite resistenza a filo a bassi consumi che avvolge tutta la camera
- Maniglie dei cassette ergonomiche e completamente incassate con chiusura magnetica

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo con regolazione elettronica della temperatura
- Temperatura di esercizio 30°C ÷ 120°C
- Sfiati evacuazione umidità regolabili su cassette
- Predisposto per essere impilato
- Piedini a ventosa
- Termostato di sicurezza camera
- Blocco manuale tastiera

DOTAZIONI STANDARD

- Telai portateglie GN1/1

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- ☐ Telaio con ruote
- ☐ Telaio su piedi
- ☐ Griglie
- ☐ Teglie
- ☐ Spina inglese

- ☐ Maniglie laterali per il trasporto

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE


Ingresso cavo di
alimentazione
elettrica



Sfiato per fuoriuscita
umidità in eccesso



Nota - Il disegno e le relative
dimensioni sono riferite alla
versione standard. Dotazioni
a richiesta / accessori
potrebbero comportare delle
variazioni.



Dimensioni esterne
(L x P x H) - mm

660 x 595 x 520h

Capacità teglie

2 GN 1/1

Alimentazione

AC 220-240V 50/60Hz

Altezza massima teglie
[mm]

150

Potenza totale
assorbita [kW]

1 (230V)

Capacità massima di
prodotto [Kg]

12

Assorbimento
[A]


4,4 (230V)

Peso netto
[Kg]

48

Temperatura
di esercizio [°C]

30 ÷ 120



- A Display
- B Interruttore generale
- C Tasto decremento temperatura
- D Tasto incremento temperatura
- E Tasto START/STOP

MODULINESRL